



LINEA DI ABBONDAGGIO - lo sfondo deve arrivare fino al bordo del file

LINEA DI TAGLIO - indica il taglio effettivo

LINEA DI SICUREZZA INTERNA PER I TESTI

LINEA DI PIEGATURA

BORSA 180x225x80 mm  
stampa CMYK su tutta la superficie  
(la stessa grafica applicata sul fronte e retro))

Per le borse **SENZA LAVORAZIONI PARTICOLARI**  
mandare

- A. in .ai per cs5 con livelli
- 1° livello TEMPLATE - linee del template
- 2° livello CMYK - livello di stampa in quadricromia

- B. 2 files pdf:
- 1° file CMYK con le linee del template
- 2° file CMYK senza le linee di template

Per le borse con le **LAVORAZIONI PARTICOLARI** come **VERNICIATURA UV A ZONA**

1. è possibile effettuare la lucidatura uv con tratto minimo delle linee di 0,4 mm (sono esclusi i testi troppo piccoli oppure soggetti composti da linee più sottili di 0,4 mm)  
la distanza tra gli elementi con lucidatura uv deve essere minimo 0,5 mm

2. il file deve essere preparato con il programma vettoriale

- A. in .ai per cs5, con i livelli
- File CYMK
- 1° livello TEMPLATE - linee del template
  - 1° livello CMYK - livello di stampa in quadricromia
  - 2° livello lucidatura uv - inserire solo gli elementi da mettere lucidi come tracciato riempito con colore K 100%

oppure

- B. in 4 file pdf
- 1° primo file chiamato: CMYK\_template  
grafica + le linee del template
  - 2° file chiamato: LUCIDATURA UV\_template  
(elementi da mettere lucidi come tracciato riempito con nero K 100%) con le linee del template
  - 3° file chiamato: CMYK\_stampa  
grafica senza linee del template
  - 4° file chiamato: LUCIDATURA UV\_stampa  
solo gli elementi da mettere lucidi come tracciato riempito con nero K 100% senza linee del template

TUTTI I FILES DEVONO CORRISPONDERE PERFETTAMENTE